


	SW4218-16ET-P240	16 Port PoE Switch (16FE PoE / 2GE Combo) 250 Metreye POE iletimi Mesafesi 16 Port POE Switch, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / PoE Güç Tüketimi Toplam ≤240W, PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim),IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokollerini Destekler, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps ,AC100~240V	750,00 USD
	SW4226-24ET-P360	24 Port PoE Switch (24FE PoE / 2 GE Combo) 250 Metreye POE iletimi Mesafesi 24 Port L2 Yönetilebilir PoE Switch, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / PoE Güç Tüketimi Toplam ≤360W, PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim),IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokolleri Destekler, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , AC100~240V	830,00 USD
	SW5000-20GT4GC	24 Port L2+ Yönetilebilir Switch 10/100/1000BASE-T port x 20, Combo 1000BASE-T/SFP port x 4 Switch Kapasitesi : 350Gbps,Çalışma Sıcaklığı 10°C~55°C	1.350,00 USD
	SW5000-16GF8GC	24 Port SFP L2+ Yönetilebilir Switch 1000M SFP port x 16 , Combo 1000BASE-T/SFP port x 8 Switch Kapasitesi : 350Gbps,Çalışma Sıcaklığı 10°C~55°C	1.550,00 USD
	SF3910	SFP Optik Modül 155MB,TX 1310nm / 1550nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	60,00 USD
	SF3920	SFP Optik Modül 155MB,TX 1550nm / 1310nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	70,00 USD
	SF3960	SFP Optik Modül 1.25G 20km 1310/1550nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	80,00 USD
	SF3970	SFP Optik Modül 1.25G 20km 1550/1310nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	110,00 USD
CAT6 KABLO			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	PFM920I-6UN	305m UTP CAT6 Kablo Uzun Mesafe POE iletimi Desteği %99,99, OFC Oksijensiz Saf Bakır, Çevre Dostu Dış Kılıf, CPR E / UL CM sınıfını karşılar, Min. ortalama kalınlık 0.195mm, Çap 0.9mm0.05mm, Gerilme direnci ≥16MPa, Kopma uzaması ≥300%, Peeling özelliği Yalıtım veya iletken zarar gelmez İzolasyonda hasar yok, soğuk bükülme (-20C * 4h), kablunun dış çapı çatlama olmaksızın 8 kat.,	260,00 USD

	PFM923I-6UN	305m UTP CAT6 LSZH Kablo (Yanmaz Kablo) Uzun Mesafe POE iletimi Desteđi %99,99, OFC Oksijensiz Saf Bakır, Çevre Dostu Dış Kılıf, PVC, UL CM sınıfını karşılar, Min. ortalama kalınlık 0.195mm, Çap 0.9mm0.05mm, Gerilme direnci ≥ 16 MPa, Kopma uzaması $\geq 300\%$, Peeling özelliđi Yalıtım veya iletkene zarar gelmez, sođuk bükme (-15C * 4h), kablunun dış çapı çatlama olmaksızın 8 kat.	320,00 USD
---	-------------	---	------------

FİYAT LİSTESİ KULLANIM ŞARTLARI

- 1- Fiyatlar USD bazında olup fatura tarihinde firmamız tarafından belirlenen döviz satış kuru geçerlidir.
- 2- Her sipariş öncesi firmamızdan teslimat bilgisi alınması rica olunur.
- 3- Vergi oranlarındaki deđişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır.
- 4- Ürünler 2 yıl ithalatçı firma garantisindedir.
- 5- Fiyat listemizdeki ürün özellikleri yardımcı deđerler olup, gerçek deđerler için resmi ürün katalođuna bakınız.
- 6- Stoklarımızda bulunmayan ürünlerin teslim süresi için ayrıca bilgi alınması rica olunur.
- 7- Kayıt cihazlarında harddisk yoktur.
- 8- Ürün özellikleri ve fiyatlar ithalatçı firma tarafından habersiz deđiştirilebilir.
- 9- Oluşabilecek yazım, baskı ve dizgi hataları bağlayıcı deđildir.