



CMM BİLİŞİM

Güvenlik Sistemleri İnş. Taah. Prefabrik San. ve Tic. A.Ş.

KANAL VE PROJE ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 2021/Q1

Dahua?

Zhejiang Dahua Technology Co, Ltd (Dahua Technology), dünyanın önde gelen video merkezli akıllı IoT çözümü ve servis sağlayıcısıdır. % 50'den fazlası Ar-Ge'de bulunan 16.000'den fazla çalışanı ile Dahua çözümleri, ürünleri ve hizmetleri 180'den fazla ülke ve bölgede uygulanmaktadır. Sektörde 2002 yılında ilk kez geliştirilen 8 kanallı yerleşik DVR'ın piyasaya sürülmesinden bu yana, Dahua Teknoloji kendisini teknolojik yeniliklere adanmış ve yıllık satış gelirinin yaklaşık% 10'unu Ar-Ge'ye yatırarak Ar-Ge'ye yaptığı yatırımın artmasını sağladı. Şirket, video IoT teknolojilerine dayalı yeni fırsatları keşfetmeye devam ediyor ve hali hazırda makine vizyonu, video konferans sistemleri, profesyonel dronlar, elektronik plakalar, RFID ve robotik vb. ürünlere sahip.

Dahua Technology, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve diğer bölgeleri kapsayan 54 yurtdışı iştirak ve temsilcilik merkezi kurmuştur. Dahua ürünleri, kamu güvenliği, trafik, bankacılık ve finans, perakende satış ve enerji gibi kilit pazarlarda yaygın olarak kullanılır. Dahua çözümleri ve ürünleri ile çok sayıda büyük projeler kuruldu - China International Import Expo, Rio Olimpiyatları, G20 Hangzhou Zirve, 28. ve 29. ASEAN Zirvesi, Brezilya'daki Recife Metrosu ve diğerleri.

Şirket 150'den fazla uluslararası patent de dahil olmak üzere 2800'den fazla patent başvurusunda bulundu. Dahua Technology, 2014 yılından beri IHS raporuna göre küresel CCTV ve video gözetim ekipmanı pazarında 2. ve "2019 Güvenlik 50" de 2. sırada yer almıştır.

"Daha güvenli bir toplum ve daha akıllı bir yaşam sağlamak" misyonuna bağlı olarak Dahua Teknoloji, "müşteri merkezli" olmanın temel değerlerine bağlı kalacak, pazarda müşterileri için daha fazla değer yaratmak için mükemmel kalite ve hizmet sunacak, güvenli, akıllı, kullanışlı ve verimli bir toplum oluşturacak.



16000+
Çalışan



2800+
Patentli Uygulama



180+
Distribütör
(Ülke ve Bölge)



200 +
Çin Ofisleri



54
Yurtdışı İştirak ve
Temsilcilik Merkezleri



No.2
Küresel Pazar
Paylaşımı

Veri Kaynağı: IHS Raporundaki CCTV ve Profesyonel Video İzleme Cihazlarının
Piyasa Payı Tahminleri 2018

İçindekiler

01 02

Hakkımızda

- Dahua Hakkında

Ürünlerimiz

- IP Kameralar
 - 2MP Bullet Kameralar 5-6
 - 2MP Dome Kameralar 7-9
 - 4MP Bullet Kameralar 10-12
 - 4MP Dome Kameralar 13-14
 - 5MP Bullet Kameralar 15
 - 5MP Dome Kameralar 16
 - 8MP Bullet Kameralar 17
 - 2MP PTZ Kameralar 20
 - Box Kameralar 20
 - Cube Kameralar 21
 - Fisheye Kameralar 22
 - Panoramik Kameralar 22-23
 - Mobil Ürünler 23
 - Plaka Tanıma Kiti 24
 - Özel Kameralar 24
- NVR Kayıt Cihazları
 - 4/8/16/32/64/128 Kanal NVR Kayıt Cihazları 25-29
- HDCVI Kameralar
 - 2MP Bullet Kameralar 30-31
 - 2MP Dome Kameralar 32-33
 - 4MP Bullet Kameralar 33
 - 4MP Dome Kameralar 33
 - 5MP Bullet Kameralar 34
 - 5MP Dome Kameralar 34
- HDCVI Kayıt Cihazları
 - 4/8/16/32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazları 36-38
- Video Interkom 39-40
- Güvenlik Monitörleri 41-42
- Decoder 42
- VideoWall 42
- Ethernet Switch
 - Erişim Switchler 43
 - 2/4 Port PoE Switchler 44-45
 - 8 Port PoE Switchler 46
 - 16 Port PoE Switchler 47-48
 - 24 Port PoE Switchler 48-49
 - ePoE Switchler 49-50
 - Endüstriyel Switchler 50
 - Toplama Switchler 51
- Ağ Aksesuarları
 - Dönüştürücüler 52-53
- Access Point 54-55
- Kontrol Klavyeleri 55
- Mikrofon 56
- Lens 56
- Muhafaza 57
- Bağlantı Aksesuarı 57-62
- C Grup Ürünler 63

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HFW1230S-0280B IPC-HFW1230S-0360B 2 MP H.265+ IR Bullet Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens 0.08 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR IP67, PoE , 25fps@1080p Metal+Plastik Kasa	\$89,00
	D	IPC-HFW1230S-S-0280B IPC-HFW1230S-S-0360B 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR IP67, PoE , 25fps@1080p, SD Kart Desteği (256GB) Metal+Plastik Kasa	\$102,00
	D	IPC-HFW2231S-S-0360B 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği (256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE , 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	\$115,00
	D	IPC-HFW1230T-ZS-2812 2 MP H.265+ IR Bullet Kamera (50m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm-12mm Motorize Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği(256GB) IP67, PoE , 25fps@1080p, Metal Kasa	\$158,00
	D	IPC-HFW3241E-AS-0360B 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera (50m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE , 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$169,00
	D	IPC-HFW4231T-S-0360B 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.004 Lux Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p, Metal Kasa	\$192,00
	D	IPC-HFW5241T-ASE-0360B 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör, 3.6mm Sabit Lens , 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog SD-Kart Desteği (256GB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intru- sion (Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma - 4 farklı Alan ,Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Al- gılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama, IP67, IK10, 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$203,00
	D	IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B 2 MP H.265+ Full Color Bullet Kamera (IR bulunmamaktadır)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens, F1.0 Açıklıklı Lens 0.001 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD Kart Desteği, Metal Kasa	\$218,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HFW2231T-ZS-27135 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği (256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10 (opsiyonel), PoE , 25fps@1080p, Metal Kasa	\$221,00
	D	IPC-HFW2231T-ZAS-27135 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB) Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$272,00
	D	IPC-HFW4231E-Z-27135 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (50m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği (256GB), Tripwire (Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$274,00
	D	IPC-HFW3241T-ZAS-27135 2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği (256GB), Tripwire (Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali), Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi (İnsan & Araç Ayrımı) IP67, PoE , 25fps@1920x1080 Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$299,00
	D	IPC-HFW5241E-ZE-27135 2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (50m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS SD-Kart Desteği (256GB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık), Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion (Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması, Algılama Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali)Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	\$331,00
	D	ITC215-PW4I-IRLZ Yüksek Performanslı Full HD AI WDR Plaka Okuma Kamerası	2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megapiksel CMOS, H.265 /H.264M/H.264H/H.264B, 2,7-13,5 mm Motorize Auto Iris (DC) lens ve 12 m IR mesafesi, Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8 m, Renklide 0.005 Lux/F1.3 (Color), 0 Lux/F1.3(IR on), BLC, HLC, WDR (140db), Auto Focus, Shutter; 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği 3 Alarm Girişi, 3 Alarm Çıkışı, OSD, resim bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), şerit bilgileri (sayı/yön), plaka bilgileri, araç plaka ve rengi tanıma, Video/İmage Watermark desteği ,Otomatik Exposure (AE), otomatik AWB, anlık fotoğraf ve video, bariyeri kontrol etmek için kamera içine gömülü beyaz liste yapabilme, 10.000 kayıt, plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama, DC12V/ POE,-30°C~+65°C, PoE, IP67	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HDW1230S-0280B 2 MP H.265+ IR Dome Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.08 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR IP67, PoE, 25fps@1080p Metal+Plastik Kasa	\$89,00
	D	IPC-HDBW1230E-0280B 2 MP H.265+ IR Dome Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	\$92,00
		IPC-HDW1230T-AS-0280B 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR IP67, PoE, 25fps@1080p, SD Kart Desteği (256GB) Metal+Plastik Kasa	\$102,00
	D	IPC-HDW2231T-AS-0280B 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@1920x1080, SD Kart Desteği(256GB) Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	\$115,00
	D	IPC-HDBW2231E-S-0280B 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR) Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	\$118,00
	D	IPC-HDW4231EM-AS-0280B IPC-HDW4231EM-AS-0360B 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (40m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens 0.004 Lüks Renkli BLC/HLC, WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR) Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, PoE, 25fps@1080p SD Kart Desteği(256GB), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$160,00
	D	IPC-HDW3241TM-AS-0280B 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (50m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC, WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR) Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz Akıllı Hareket Algılama (SMD+), İnsan+Araç Ayrımı IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) SD Kart Desteği(256GB), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$160,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HDW2231R-ZS-27135 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (50m IR)	1 / 2.8" CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) IP67, PoE, 25fps@1080p Metal Kasa	\$208,00
	D	IPC-HDW2231T-ZS-27135 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 2.8" CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	\$218,00
	D	IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B 2 MP H.265+ Dome Full Color Kamera (IR bulunmamaktadır.)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens, F1.0 Açıklıklı Lens 0.001 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$218,00
	D	IPC-HDBW2231R-ZS-27135 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 2.8" CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080P SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	\$221,00
	D	IPC-HDBW2231R-ZAS-27135 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm veya 13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, SD Kart Desteği (256GB) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$255,00
	D	IPC-HDW3241T-ZAS-27135 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (40m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm veya 13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi, İnsan&Araç Ayrımı IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) SD Kart Desteği (256GB), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$264,00
	D	IPC-HDB-W3241R-ZAS-27135 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm veya 13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi, İnsan&Araç Ayrımı IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) SD Kart Desteği (256GB), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$280,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HDBW5231E-ZE-27135 2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (50m IR)	1 / 2.8" CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.006 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$318,00
 	D	IPC-HDBW5241E-ZE-27135 2 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) 25fps@1080p, BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır ihlali) Intrusion (Alan İhlali), İnsan ve Araç olarak sınırlandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma, 4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, SD Kart Desteği(256GB), IP67, IK10, PoE Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$339,00
	D	IPC-HDBW8232E-Z 2 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera	1/1.9" 2M SONY CMOS Sensör ICR,WDR(120dB) H.265+/H.265/H.264+/H.264,1080P(1~60fps) -Z:4.1-16.4mm 4X zoom lens IR 50M,Alarm1/1,Audio1/1,Micro SD,IP67,IK10 AC24V/DC12V/PoE Video Analiz Özelliği	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HFW2431S-S-0360B 4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analizi IP67, PoE , 20fps@4MP(2688x1520) SD Kart Desteği (256GB), Metal Kasa	\$162,00
	D	IPC-HFW3441E-SA-0280B IPC-HFW3441E-SA-0360B 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (50m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$167,00
	D	IPC-HFW1431T-ZS-2812 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (50m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği(256GB)IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa	\$178,00
	D	IPC-HFW4431T-S-0360B 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (80m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens, 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p, SD Kart Desteği(256GB) Metal Kasa	\$210,00
	D	IPC-HFW2431T-ZS-27135 4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.7mm - 13.5mm Motorize Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) IP67, PoE , 20fps@4MP(2688x1520) SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	\$244,00
	D	IPC-HFW2431T-ZAS-27135 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (60m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE , 20fps@4MP, SD Kart Desteği Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	\$278,00
	D	IPC-HFW4431E-Z-27135 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (50m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@4MP(2688x1520) Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	\$304,00
	D	IPC-HFW3441T-ZAS-27135 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (60m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/ Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	\$310,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
		IPC-HFW3441E-AS-0280B IPC-HFW3441E-AS-0360B 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (50m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1	Fiyat Sorunuz
 	P	IPC-HFW5442T-ASE-0280B 4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (60m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme /Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@4MP(2688x1520) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
 	P	IPC-HFW5442E-ZE-2712 4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (50m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens 0.001 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@4MP Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal+Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz
 	P	IPC-HFW5442E-ZHE-2712 4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (50m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens 0.003 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, Isıtıcı, PoE , 25fps@4MP Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal+Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
 	P	IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V 4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorized Lens 0.001 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi(8 Farklı), Gözlük Ağızda Maske Sakal&Bıyık), Yüz Açısı Filtreleme Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Ark Algılama Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücudu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi Araç Markası, Güneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemerini Telefon İle Konuşma, Araç-İçi Aksesuarları Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama (Özelliklere Göre) IP67, IK10, PoE , 50fps@4MP(2688x1520) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal+Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz
 	P	IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V 4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 1.8" CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens 0.001 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, IES, Defog Yapay Zeka: Yüz Tanıma, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi(8 Farklı), Gözlük Ağızda Maske Sakal&Bıyık), Yüz Açısı Filtreleme 5 Grup Yüz Kütüphanesi Yönetimi Tekli veya Toplu olarak Yüz Kaydı, 200000 Yüz Kaydı Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali)Intrusion(Alan ihlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Ark Algılama Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücudu ve Yüzü Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre) IP67, IK10, PoE , 20fps@4MP(2688x1520) Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
  	D	IPC-HDW2431T-AS-0280B 4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Sesli Kamera (30m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.008 Lüks Renkli 20fps@4MP(2688x1520) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, PoE , Dahili Mikrofon SD Kart Desteği(256GB), Metal+Plastik Kasa	\$162,00
 	D	IPC-HDBW2431E-S-0280B 4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (30m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.008 Lüks Renkli 20fps@4MP(2688x1520) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE , Metal Kasa	\$166,00
 	D	IPC-HDW4431EM-AS-0280B IPC-HDW4431EM-AS-0360B 4 MP H.265+ IR Dome Sesli Kamera (50m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, PoE , 25fps@4MP, Dahili Mikrofon SD Kart Desteği, Metal Kasa	\$178,00
	D	IPC-HDW3441TM-AS-0280B 4 MP H.265+ IR Dome Sesli Kamera (50m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE,25fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$185,00
 	D	IPC-HDBW2431R-ZS-27135 4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE , 20fps@4MP(2688x1520) Metal Kasa	\$241,00
 	D	IPC-HDBW2431R-ZAS-27135 4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE , 20fps@4MP(2688x1520) SD-Kart Desteği(256GB) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$264,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
   	P	IPC-HDBW5442R-ASE-0280B 4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (50m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) 25fps@4MP(2688x1520) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion (Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE , SD Kart Desteği(256GB) Metal+Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz
  	P	IPC-HDBW5442E-ZE-2712 4 MP H.265+ AI IR Dome Kamera (40m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens 0.003 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık), Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır ihlali) , Intrusion (Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma, 4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama SD Kart Desteği, IP67, IK10, PoE , 25fps@4MP Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Metal Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
 	D	IPC-HFW2531S-S-0360B 5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.008 Lüks Renkli 20fps@5MP(2592x1944) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, PoE , SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	\$174,00
 	D	IPC-HFW3541E-AS-0360B 5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera (50m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli 20fps@5MP(2592x1944) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE , SD Kart Desteği(256GB), Dahili Mikrofon Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$208,00
 	D	IPC-HFW2531T-ZS-27135 5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, PoE , 20fps@5MP(2592x1944) SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa	\$282,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HFW2531T-ZAS-27135 5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) IP67, PoE , 20fps@5MP(2592x1944) SD Kart Desteği(256GB) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$306,00
	D	IPC-HFW3541T-ZAS-27135 5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE , 20fps@5MP(2592x1944) SD Kart Desteği(256GB) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$321,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HDW2531T-AS-0280B 5 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, PoE , 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon SD Kart Desteği(256GB), Metal+Plastik Kasa	\$174,00
	D	IPC-HDBW2531E-S-0280B 5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE , 20fps@5MP(2592x1944) SD Kart Desteği(256GB), Dahili Mikrofon Metal Kasa	\$178,00
	D	IPC-HDW3541TM-AS-0280B 5 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (50m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE , 20fps@5MP(2592x1944) SD Kart Desteği(256GB), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$209,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
 	D	IPC-HDW3541T-ZAS-27135 5 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera (40m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE , 20fps@5MP(2592x1944) SD Kart Desteği(256GB), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$325,00
 	D	IPC-HDBW3541R-ZAS-27135 5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, IK10, PoE , 20fps@5MP(2592x1944) SD Kart Desteği(256GB), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$327,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-HFW2831T-ZAS-3711 8 MP H.265+ IR Bullet Kamera (60m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 3.7mm-11mm Motorize Lens 0.004 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analizi IP67, PoE , 25fps@4K, SD Kart Desteği Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$535,00
   	P	IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V 8 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens 0.003 Lüks Renkli, ePoE destekli (800m) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Defog, 5 Akış(3'ü HD) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi(8 Farklı), Gözlük Ağızda Maske, Sakal&Bıyık), Yüz Açık Filtreleme Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Park Algılama Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücudu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi Araç Markası, Güneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemer Telefon ile Konuşma, Araç-İç Aksesuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre), SD-Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE , 25fps@8MP(3840x2160) Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	SD42C212T-HN 2 MP H.265+ 12x Starlight Speed Dome Kamera (IR Bulunmamaktadır)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 5.3mm-64mm Lens , 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IK10, PoE+ , 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB) Metal Kasa, AC24/1.5A Adaptör Dahili	\$444,00
	D	SD42212T-HN 2 MP H.265+ 12x Starlight Speed Dome Kamera (IR Bulunmamaktadır)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 5.3mm-64mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP66, IK10, PoE+ , 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa, AC24/1.5A (PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı	\$451,00
	D	SD49225XA-HNR 2 MP H.265+ 25x Starlight IR WizSense Speed Dome Kamera (100m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 4.8mm-120mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP66, PoE+ , 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili, (Güç Adaptörü, PFA111 PFA140, PFB300C, PFA120 PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	\$710,00
	D	SD59225U-HNI 2 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera (150m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 4.8mm-120mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Isı Haritası, IP66, PoE+ , 50fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa, AC24/3A Adaptör Dahili, PFB300S (Duvar Montaj) ve PFA110 (Montaj Aparatı), (PFA140 PFB300C, PFA120, PFA150 PFA151, PFB303S), Opsiyonel Montaj Aparatları	\$752,00
	D	SD59230U-HNI 2 MP H.265+ 30x Starlight Speed Dome Kamera (150m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 4.5mm-135mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Oto-Takip, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Isı Haritası, IP66, PoE+ , 50fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa, AC24/3A Adaptör Dahili PFB300S (Duvar Montaj) ve PFA110 (Montaj Aparatı) (PFA140, PFB300C, PFA120 PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	\$1003,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
 STARLIGHT	D	SD59232XA-HNR 2 MP H.265+ 32x Starlight IR WizSense Speed Dome Kamera (150m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 4.9mm-156mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Oto-Takip, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Isı Haritası, IP66, PoE+ , 50fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa,AC24/3A Adaptör Dahili PFB300S (Duvar Montaj) ve PFA110 (Montaj Aparatı) (PFA140, PFB300C, PFA120 PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	\$1127,00
 STARLIGHT	D	SD59430U-HNI 4 MP H.265+ 30x Speed Dome Kamera (100m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 4.5mm-135mm Lens 0.05 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Isı Haritası, IP66, PoE+ , 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD Kart Desteği(256GB)Metal Kasa,AC24/3A Adaptör Dahili, PFB300S, (Duvar Montaj) ve PFA110 (Montaj Aparatı), (PFA140, PFB300C PFA120 PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	\$1233,00
 STARLIGHT	D	SD6CE245U-HNI 2 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera (250m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 3.95mm-177.7mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern, 8 Tur, Oto Takip, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali)Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Isı Haritası, Yüz Algılama, Isı Haritası IP67, IK10, PoE+ , 50fps@1080P, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,SD Kart Desteği, Metal Kasa AC24/3A Adaptör Dahili, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili, (PFA140, PFB300C, PFA120 PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	\$1743,00
 STARLIGHT	D	SD6AL230F-HNI-IR 2 MP H.265+ 30x IR Starlight Speed Dome Kamera (150m IR)	1 / 1.9 " CMOS Sensör 6mm-180mm Lens 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC,ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern, 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, IP67, Hi-PoE , 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Silecek Metal Kasa, PFB303W(Duvar Montaj) ve PFA111(Montaj Aparatı)AC24/3A Adaptör Dahili (Güç Adaptörü, PFA111 PFA140 PFB300C, PFA120 PFA150, PFA151PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	\$2125,00
 STARLIGHT	P	SD5A445XA-HNR 2 MP H.265+ 45x IR Starlight Speed Dome Kamera (150m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.95mm-177.7mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz;Tilt: -15° ~ 90°,300 Preset 5 Pattern ,8 Tur,Oto Takip,Yüz Algılama,Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, IP67, IK10, PoE+ 25fps@4MP Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa, AC24/3A Adaptör Dahili PFB300S (Duvar Montaj) ve PFA110 (Montaj Aparatı)(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151 PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
 	P	SD6AL233XA-HNR 2 MP H.265+ 33x Starlight Speed Dome Kamera (550m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 5.88mm-191.4mm Lens, 0.001 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur, Oto-Takip, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, IP67, Hi-PoE+ TVS 8000V, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/ Çıkış: 1/1, SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA118 PFB710C, PFA150, PFB301S-E) Opsiyonel Montaj Aparatları	Fiyat Sorunuz
 	P	SD6CE445XA-HNR 4 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera (250m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern, 8 Tur Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı)İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama Kayıp/Terkedilmiş Nesne AlgılamaIP66, PoE+ 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa, AC24/3A Adaptör Dahili, PFB300S (Duvar Montaj) ve PFA110 (Montaj Aparatı) (PFA140, PFB300C, PFA120 PFA150 PFA151,PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	Fiyat Sorunuz
 	P	SD8A250WA-HNF 2 MP H.265+ 50x Speed Dome Kamera (500m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 6.6mm-330mm Lens, 0.05 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -30° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern, 8 Tur, Yüz Tanıma, Çevre Koruması (İnsan&Araç Ayrımı) Video Metadata , IP67, Hi-PoE 50fps@1080P, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği, Metal Kasa, AC24/3A Adaptör Dahili PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili, (PFA118 PFB710C, PFA150 PFB301S-E Opsiyonel Montaj Aparatları)	Fiyat Sorunuz
 	P	SD6AL245U-HNI-IR 2 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera (300m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.95mm-177.7mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC,ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Isı Haritası, IP67, Hi-PoE+ , 50fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Silecek SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili, (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140 PFB300C, PFA120 PFA150 PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	Fiyat Sorunuz
 	P	PTZ19245U-IRB-N-B 2 MP H.265+ 45x Starlight Konumlama Kamera (350m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.95mm-177.7mm Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC,ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: 0° ~ 360° sonsuz, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Isı Haritası, IP68, NEMA4X, Hi-PoE+ , 50fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Silecek SD Kart Desteği(256GB), Metal Kasa, AC24/5A Adaptör Dahili, (PFB731W Opsiyonel Duvar Montaj Aparatı)	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	IPC-HF5431E-E 4 MP H.265+ Box Kamera	1 / 3 " CMOS Sensör 0.02 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, ABF Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama PoE , 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Dahili Mikrofon, SD Kart Desteği Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HF5241E-E 2 MP H.265+ AI Box Starlight Kamera	1 / 2.8 " CMOS Sensör 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli (800mt) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, ABF Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık), Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır ihlali), Intrusion (Alan İhlali), İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma, 4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, IP67, IK10, PoE 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Dahili Mikrofon, SD Kart Desteği, Metal Kasa	Fiyat Sorunuz

|| IP Cube Kamera Serisi

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-K35 3 MP H.264 Wi-Fi Küp Kamera (10m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.78 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR 20fps@3MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 RJ-45 (10/100Base-T), Dahili Mikrofon ve Hoparlör SD Kart Desteği Bulut Desteği PIR Dedektörü, Plastik Kasa	\$140,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	IPC-EW4431-ASW-ASIA 4 MP H.265+ Panoramik Fisheye Kamera (15m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 1.6mm Sabit Lens 0.01 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası 25fps@6MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği, Wifi De teği, Dahili Mikrofon IP67, IK10, PoE	\$194,00
	P	IPC-EB5531 5 MP H.265+ Panoramik Fisheye Kamera (IR Bulunmamaktadır)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 1.4mm Sabit Lens 0.02 LUX Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK08, PoE , 25fps@5MP, Dahili Mikrofon SD Kart Desteği, Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-EBW8630 6 MP H.265+ Panoramik Fisheye Kamera (10m IR)	1 / 1.8 " CMOS Sensör 1.7mm Sabit Lens 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası 25fps@6MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 IP67, IK10, PoE , SD Kart Desteği Dahili Mikrofon, Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-EBW81230 12 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera (10m IR)	1 / 1.7 " CMOS Sensör 1.98mm Sabit Lens 0.001 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK10, PoE , 25fps@12MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon, SD Kart Desteği Metal Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	IPC-PFW8800-A180-H-E4-AC24V 8 MP H.265+ Panoramik Kamera (30m IR)	4x 1/2.8 " 2MP CMOS Sensör 3mm Sabit Lens 0.007 LUX Renkli 180 Derece Panoramik Görüntü BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Isı Haritası, E-PTZ IP67, IK10 AC24V/ PoE+ , 25fps@8MP SD-Kart Desteği Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-PDBW8800-A180-H-E4-AC24V 8 MP H.265+ Panoramik Kamera (30m IR)	4x 1/2.8 " 2MP CMOS Sensör 3mm Sabit Lens 0.007 LUX Renkli 180 Derece Panoramik Görüntü BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Isı Haritası, E-PTZ IP67, IK10 AC24V/ PoE+ , 25fps@8MP SD-Kart Desteği Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Metal Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	IPC-PDBW8802-A180-H-E4-AC24V 8 MP H.265+ Panoramik Kamera (30m IR)	4x 1/1.9 " 2MP CMOS Sensör 5mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli 180 Derece Panoramik Görüntü BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Isı Haritası, E-PTZ IP67, IK10, AC24V/ PoE+ , 25fps@8MP Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-PF83230-A180-H-E4-0450B-DC36V 32 MP H.265 Panoramik Kamera (IR Bulunmamaktadır)	4x 1/1.8 " 8MP CMOS Sensör 4.5mm Sabit Lens 0.009 Lüks Renkli 180 Derece Panoramik Görüntü BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR SD-Kart Desteği IP67, IK10 36VDC, 25fps@32MP Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 2/1 Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-PDBW5831-B360-E4-2712 8 MP H.265+ Starlight Panoramik Kamera (30m IR)	4x 1 / 2.8 " 2MP CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens (Her biri için ayarlanabilir) 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) 360Derece Panoramik Görüntü 25fps@2MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 SD Kart Desteği(256GB), IP67, IK10, AC24V/ PoE+	Fiyat Sorunuz
	P	PSDW81642-A360-H-E9-D440-DC36V 16 MP H.265+ Panoramik 40x Speed Dome Kamera	Panoramik: 8x 1/1.8 " 2MP CMOS Sensör 5mm Sabit Lens 0.01 Lüks Renkli 360 Derece Panoramik Görüntü PTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS Sensör 5.6mm-223mm Lens 0.0008 Lüks Renkli, 40x Optik Zoom, EIS, Defog, 400m IR, BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip Kalabalık Haritası IP66, 36VDC, 25fps@16MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, SD-Kart Desteği Metal+Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	PSDW8842M-A180 8 MP H.265+ Panoramik 40x Speed Dome Kamera	Panoramik: 4x 1/1.8 " 2MP CMOS Sensör 5mm Sabit Lens 0.01 Lüks Renkli 180 Derece Panoramik Görüntü PTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS Sensör 5.6mm-223mm Lens 0.0008 Lüks Renkli 40x Optik Zoom, EIS, Defog, 400m IR BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip IP66, 36VDC, 25fps@8MP Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2 Metal+Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	MNVR4104-GFW 4 Kanal H.265+ Mobil NVR (1x2TB SATA)	4 Kanalda 4MP gerçek-zamanlı kayıt, 3G/4G, GPS Wifi Modülü, P2P, SD-Kart de teği(256GB) 1 HDMI 1 VGA, 2 TV, 3 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps) Alarm Giriş/Çıkış:9/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, E-mark EN50155, BIS, EN455452, ISO7637-2 Sertifikalar	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HDBW4231F-M-0280B 2 MP H.265+ Mobil IR Dome Sesli Kamera (23m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.001 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal Kasa	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	IPMECS-2201C-IR Plaka Okuma Kiti (Plaka Okuma Kamerası + Led Ek an + 1.2m Direk)	Plaka Okuma Kamerası(ITC215) 2.7mm-13.5mm Motorize Lens Plaka Okuma mesafesi 3-8 metre 12m IR Gece Görüşü, Gömülü Beyaz Liste, Bariyer Kontrolü için Röle Çıkışı, Plaka ve Araç Resmi Depolama Plaka'ya göre Arama, Plaka Listesi Dışa Aktarma 40km hıza kadar, Plaka ve Ülke Bilgisi, Model Renk ve Marka Algılama, IP67 Koruma Led Ekran: Bağımsız veya Platform ile Çalışma Desteği 4 Satır ve Her Satırda 8 Karakter Kırmızı ve Yeşil Çift Renk Desteği, Platform ile birlikte Araç Bilgisini Gösterme, Ücret Bilgisi Gösterme Mevcut Boş Park Alanı Bilgisi IP54 Koruma	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	IPC-HDBW8232E-Z-SL 2 MP H.265+ Anti-Korozyon IR Dome Kamera (50m IR)	1 / 1.9 " CMOS Sensör 4.1mm-16.4mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB)/SSA, 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, Defog, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Kişi Sayımı, Isı Haritası IP67, IK10,NEMA 4X PoE, 50fps@2MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, 316L paslanmaz çelik gövde	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	IPC-HDBW4231F-E2-M-0360B 2x 2 MP H.265+ Çift IR Dome Kamera (20m IR)	2x 1 / 2.8 " 2MP CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.009 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhtali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP67, IK10, PoE , 25fps@1080p Dahili Mikrofon Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HUM4231-0280B 2 MP H.265+ Pinhole Kamera (IR Bulunmamaktadır)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhtali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama 12VDC, 25fps@1080pSes Giriş/Çıkış: 1/1 Metal Kasa	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HUM8231-E1 2MP Pinhole Network Kamera Kutusu	H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhtali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC Micro SD kart , PoE , ONVIF	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HUM8231-E2 2x2MP Pinhole IP Kamera Kutusu	H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhtali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE , ONVIF	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HUM8231-L1-0280B 2MP Pinhole IP Kamera Lens- Ünitesi	1/2.8" 2MP CMOS 2.8 mm Sabit Lens 0.02 Lüks renkli WDR	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HUM8431-L1-0280B 4MP Pinhole IP Kamera Lens- Ünitesi	1/2.8" 2MP CMOS 2.8 mm Sabit Lens 0.02 Lüks renkli WDR	Fiyat Sorunuz
	P	IPC-HUM8431-E1 4MP Pinhole IP Kamera Kutusu	H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhtali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE , ONVIF	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	NVR2104HS-4KS2 4 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$114,00
	D	NVR1104HC-4P-S3 4 Kanal PoE NVR Kayıt Cihazı	4 Kanal, 40Mbps, 1/8 1 Adet HDD Port, Max.4TB 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb. 1 RJ-45 port (10/100Mbps) 4 ports POE (IEEE802.3at/af) DC 48 V / 1.25 A	\$128,00
	D	NVR2104HS-P-4KS2 4 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$182,00
	D	NVR2108HS-4KS2 8 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$131,00
	D	NVR1108HS-8P-S3 8 Kanal 8PoE NVR Kayıt Cihazı	8 Kanal, 40Mbps, 1/8 1 Adet HDD Port, Max.4TB 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb. 1 RJ-45 port (10/100Mbps) 8 ports POE (IEEE802.3at/af) DC 48 V / 2 A	\$188,00
	D	NVR4208-4KS2 8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P İVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$207,00
	D	NVR2108HS-8P-4KS2 8 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$265,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	NVR5208-4KS2 8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları (Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$361,00
	D	NVR4208-8P-4KS2 8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$374,00
	D	NVR4208-8P-I 8 Kanal H.265+ AI NVR (2x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps (AI Fonksiyonu açıkken 80Mbps Kayıt) 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 4 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan ihlali ile İnsan&Araç Ayırımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 2/ Yüz Algılama Kamerası ile 8 Kanala Kadar Yüz Tanıma 10 farklı yüz veritabanı, toplamda 20000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/ Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$684,00
	D	NVR2116HS-4KS2 16 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$178,00
	D	NVR4116HS-4KS2 16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$202,00
	D	NVR4216-4KS2 16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$255,00
	D	NVR5216-4KS2 16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, FisheyeKameraları (Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$429,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	NVR4216-16P-4KS2 16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır), 8 MP'ye kadar çözünürlük 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, 1 HDMI 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$553,00
 	D	NVR5216-16P-4KS2E 16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 12 MP'ye kadar çözünürlük,4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma P2P, IVS Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$672,00
	D	NVR5216-16P-I 16 Kanal H.265+AI NVR (2x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps (AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt) 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE destekli (800m'ye kadar) , 12 MP'ye kadar çözünürlük,4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama,Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma 20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$1443,00
 	D	NVR5416-16P-4KS2E 16 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 12 MP'ye kadar çözünürlük,4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$979,00
	P	NVR5816-4KS2 16 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük,4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları (Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	D	NVR4232-4KS2 32 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$319,00
	D	NVR5232-4KS2 32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük,4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma, P2P IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları (Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 4/2 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$488,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	NVR5432-4KS2 32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları (Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$725,00
	D	NVR5432-16P-I 32 Kanal H.265+ AI NVR (4x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps (AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt) 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar), 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma 20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 2 HDMI, 1 VGA, 3 USB, RS485, 1 eSATA, Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$1805,00
	P	NVR608-32-4KS2 32 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR5864-4KS2 64 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları, (Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232 (PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR5864-I 64 Kanal H.265+ AI NVR (8x10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları, (Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232 (PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR608-64-4KS2 64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye) RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR608R-64-4KS2 64 Kanal 4K NVR (8x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, Çift Yönlü Konuşma RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby (Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği (Power Redundancy) IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Fisheye Kameraları (Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB RS232 (PC ve Klavye), RS485 (PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port (10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	NVR616-64-4KS2 64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP' ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye) RS485(PTZ)Alarm Giriş/Çıkış: 16/8 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR616R-64-4KS2 64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP' ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Yedekli Güç Ünitesi, Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR608-128-4KS2 128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP' ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye)RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR608R-128-4KS2 128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP' ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	NVR616-128-4KS2 128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP' ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz
	P	IVSS7008-11 128 Kanal H.265 NVR (8X10TB SATA)	İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 400Mbps/320Mbps 12 MP' ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), 20Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)16 Kanala kadar Çevre Koruması (Cihaz tarafından Yapay Zeka), 8 Kanala kadar Yüz Algılama (Cihaz tarafından Yapay Zeka), Normal Kamera ile 8/ Yüz Algılama Kamerası ile 20 Kanala Kadar Yüz Tanıma 50 farklı yüz veritabanı, toplamda 300000 yüz görüntüsüne kadar, 4 Kanala kadar Video Metadata(Cihaz tarafından Yapay Zeka) Çift Yönlü Konuşma, P2P 3 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAC-B1A21-0360B 2 MP IR Bullet Kamera (20m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Plastik Kasa	\$31,00
	D	HAC-B2A21-0360B 2 MP IR Bullet Kamera (20m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Metal Kasa	\$40,00
	D	HAC-HFW1200TL-0360B 2 MP IR Bullet Kamera (40m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Plastik Kasa	\$44,00
	D	HAC-HFW1200S-0280B HAC-HFW1200S-0360B 2 MP IR Bullet Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.02 Lüks Renkli PFL2106-4ET-96BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Metal Kasa	\$56,00
	D	HAC-HFW1200TL-A-0360B 2 MP IR Bullet Sesli Kamera (80m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal+Plastik Kasa	\$57,00
	D	HAC-HFW1230TL-0360B 2 MP IR Bullet Starlight Kamera (40m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Plastik Kasa	\$67,00
	D	HAC-HFW1200D-0360B 2 MP IR Bullet Kamera (80m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör, 3.6mm Sabit Lens 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Metal Kasa	\$67,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAC-HFW1230D-0360B 2 MP IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Metal Kasa	\$74,00
	D	HAC-HFW1230TL-A-0360B 2 MP IR Bullet Starlight Sesli Kamera (80m IR)	1 / 2.7" CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 20fps@5MP, Plastik Kasa	\$80,00
	D	HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712 2 MP IR Bullet Kamera (60m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Metal Kasa	\$101,00
	D	HAC-HFW2249E-A-NI-0360B 2 MP IR Bullet Full Color Sesli Kamera	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.001 Lüks Renkli F1.0 Açıklık, 7/24 Renkli Görüntü BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, OSD, AWB, AGC, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon ve 1 Ses Girişi, Metal Kasa	\$127,00
	D	HAC-HFW2241T-Z-A-27135 2 MP IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.004 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal Kasa	\$199,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAC-T1A21-0280B HAC-T1A21-0360B 2 MP IR Dome Kamera (20m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$31,00
	D	HAC-HDW1200R-0280B 2 MP IR Dome Kamera (20m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$36,00
		HAC-HDW1200M-0280B 2 MP IR Dome Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	\$46,00
	D	HAC-HDW1200EM-A-0280B 2 MP IR Dome Sesli Kamera (50m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal Kasa	\$63,00
	D	HAC-HDW1220G-0360B 2 MP IR Dome Kamera (20m IR)	1 / 2.9 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal Kasa	\$73,00
	D	HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP 2 MP IR Dome Kamera (60m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p Metal Kasa	\$88,00
	D	HAC-HDW2241M-0280B 2 MP IR Dome Starlight Kamera (30m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.004 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Ses Giriş Arayüzü Metal Kasa	\$93,00
	D	HAC-HDW2249T-A-NI-0360B 2 MP IR Dome Full Color Sesli Kamera	1 / 2.8 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.001 Lüks Renkli F1.0 Açıklık, 7/24 Renkli Görüntü BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, OSD, AWB, AGC, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon ve 1 Ses Girişi, Metal Kasa	\$132,00
	D	HAC-HDBW2241R-Z-27135 2 MP IR Dome Starlight Kamera (30m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 0.004 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, IK10, 25fps@1080p, Ses Girişi Metal Kasa	\$145,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAC-HFW1400TL-0360B 4 MP IR Bullet Kamera (40m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@4MP Plastik Kasa	\$59,00
	D	HAC-HFW1400TL-A-0360B 4 MP IR Bullet Sesli Kamera (80m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@4MP, Dahili Mikrofon Metal + Plastik Kasa	\$73,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAC-HDW1400TL-0280B 4 MP IR Dome Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@4MP Plastik Kasa	\$57,00
	D	HAC-HDW1400TL-A-0280B 4 MP IR Dome Sesli Kamera (30m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.03 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@4MP, Dahili Mikrofon Plastik Kasa	\$62,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAC-B1A51-0360B 5 MP IR Bullet Kamera (20m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 20fps@5MP Plastik Kasa	\$54,00
	D	HAC-B2A51-0360B 5 MP IR Bullet Kamera (20m IR)	1 / 2.7 " CMOS 3.6mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 20fps@5MP Metal Kasa	\$64,00
	D	HAC-HFW1500TL-A-360B 5 MP HDCVI Bullet Kamera	1 / 2.7 " CMOS Sensör, 5MP@ 20fps Dahili mikrofon, HD ve SD çıkış değiştirilebilir 3,6 mm sabit lens BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) Maks. IR uz. 80m, Akıllı IR, IP67, DC12V Metal Kasa	\$76,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAC-T1A51-0280B 5 MP IR Dome Kamera (20m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 20fps@5MP Plastik Kasa	\$53,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	SD42212I-HC 2 MP 12x Starlight Speed Dome Kamera (IR Bulunmamaktadır)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 5.3mm-64mm Lens 0.005 Lük Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR IP66, IK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Girişi: 1 AC24/1.5A Adaptör Dahili Opsiyonel Montaj Aparatı Metal Kasa	\$440,00
	D	SD49225I-HC 2 MP 25x Starlight Speed Dome Kamera (100m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 4.8mm-120mm Lens 0.005 Lük Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1 Defog, PFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili Opsiyonel Montaj Aparatı Metal Kasa	\$549,00
	D	SD59230I-HC 2 MP 30x Starlight Speed Dome Kamera (150m IR)	1 / 2.8 " CMOS Sensör 4.5mm-135mm Lens 0.05 Lük Renkli BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1 PFB300S (Duvar Montaj) ve PFA110 (Montaj Aparatı) AC24/3A Adaptör Dahili, Opsiyonel Montaj Aparatları Metal Kasa	\$978,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	XVR1A04 4 Kanal H.264 XVR (1x6TB SATA)	Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme, Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps 720P @25/30fps IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar 20Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	\$75,00
	D	XVR1B04 4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)	Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme, Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps 720P @25/30fps IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar 20Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	\$98,00
	D	XVR5104HS-X1 4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme, Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 24Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, IVS ve Yüz Algılama Destekler, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	\$130,00
	D	XVR5104H-I 4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme, Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 24Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir), 2 Kanala Kadar Yüz Algılama IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aranabilir, 1 HDMI, 1 VGA 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps) P2P(Bulutlan İzleme)	\$136,00
	D	XVR1A08 8 Kanal H.264+ XVR (1x6TB SATA)	Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme, Kayıt Performansı: İlk Kanal 1080N @25/30fps+Diğer Kanallar 1080N @12fps, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+2, 5MP'ye kadar 40Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses, 1 HDMI 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps) P2P(Bulutlan İzleme)	\$98,00
	D	XVR1B08 8 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)	Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+ Diğer Kanallarda 1080N @15fps, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	\$123,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	XVR5108HS-X 8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: İlk kanalda 1080N/720P(1~25/30fps) Diğer kanallarda 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps), HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 16+2 (her kanal 6MP'ye kadar), 72Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses destekler, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port (10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	\$184,00
	D	XVR5108H-I 8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme, Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 8+4 6MP'ye kadar, 48Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus (Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu ÇalışmaAkıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar insan/araç şeklinde sınıflandırılabilir ak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA 2 USB 1 RJ45 port(10/100Mbps)P2P(Buluttan İzleme)	\$192,00
	D	XVR1B16 16 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)	Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: İlk kanalda 1080N/720P(1~25/30fps) Diğer kanallarda 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps), HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 16+2 (her kanal 6MP'ye kadar), 72Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses destekler 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port (10/100Mbps)P2P(Buluttan İzleme)	\$184,00
	D	XVR5116HS-X 16 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: İlk kanalda 5M-N(1~10fps), Diğer kanallarda 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps),HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 16+8 (her kanal 6MP'ye kadar), 96Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses, IVS ve Yüz Algılama destekler, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port (10/100/1000Mbps), P2P (Buluttan İzleme)	\$253,00
	D	XVR5216AN-X 16 Kanal H.265+ XVR (2x10TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: İlk iki kanal 5M-N(1~10fps) Diğer kanallarda 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps),HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 16+8 (her kanal 6MP'ye kadar) 96Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses, IVS ve Yüz Algılama destekler, 1 HDMI 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port (10/100/1000Mbps), P2P	\$339,00
	D	XVR5116H-I 16 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps, IP Kamera Girişi: 16+8 , 6MP'ye kadar, 96Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir) Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılabilir, 2 Kanala Kadar Yüz Algılama IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	\$261,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	XVR7116HE-4KL-I 16 Kanal H.265+ AI XVR (1x10TB SATA)	Maks. 4K HDCVI kamera destekler Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 4K@7fps/4MP@15fps/4M-N&1080P@25fps IP Kamera Girişi: 16+16, 8MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Çift Yönlü Konuşma, ve Dahili Mikrofonlu HDCVI Kameralar ile 16 Kanalda Ses Yüz Tanıma (2 Kanal), Çevre Koruması(Sınır/Alan ihlali-2 Kanal), Akıllı Hareket Algılama(Tüm Kanallarda)(Tüm Analizler Kayıt Cihazı Üzerinden Yapılmaktadır) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 16/3, P2P(Bulutlan İzleme)	\$610,00
	D	XVR7216A-4KL-I 16 Kanal H.265+ AI XVR (2x10TB SATA)	Maks. 4K HDCVI kamera destekler Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 4K@7fps/4MP@15fps/4M-N&1080P@25fps IP Kamera Girişi: 16+16, 8MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 4/1, ve Dahili Mikrofonlu HDCVI Kameralar ile 16 Kanalda Ses Yüz Tanıma (2 Kanal), Çevre Koruması(Sınır/Alan ihlali-2 Kanal), Akıllı Hareket Algılama(Tüm Kanallarda)(Tüm Analizler Kayıt Cihazı Üzerinden Yapılmaktadır) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 16/3, P2P(Bulutlan İzleme)	\$655,00
	D	XVR4232AN-X 32 Kanal H.265 XVR (2x10TB SATA)	Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps, nHDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16, 6MP'ye kadar 64Mbps Bant Genişliği (32 Analog ile IP aynı anda kullanılamamaktadır.) Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses, 1 HDMI 1 VGA, 1 TV, 2 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps) P2P (Bulutlan İzleme)	\$553,00
	D	XVR5232AN-X 32 Kanal H.265+ XVR (2x10TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 32, 6MP'ye kadar 128Mbps Bant Genişliği (32 Analog ile IP aynı anda kullanılamamaktadır.), Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses, IVS ve Yüz Algılama Destekler, 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	\$592,00
	D	XVR5432L-X 32 Kanal H.265+ XVR (4x10TB SATA)	Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 32 6MP'ye kadar 128Mbps Bant Genişliği (32 Analog ile IP aynı anda kullanılamamaktadır.) Ses Giriş/Çıkış: 4/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Alarm Giriş/Çıkış: 16/6 IVS ve Yüz Algılama Destekler, 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV 3 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps) P2P(Bulutlan İzleme)	\$898,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	VTM116-01 VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı	Ön: 138.0mm x 240.0mm x 35.0 Arka: 120.8mm x 222.7mm x 33mm Duvar için: 120.8mm x 222.7 x 33.0mm	\$32,00
	D	VTOB107 VTO2000A için Gömme Montaj Aparatı	Metal 125mm*135mm*56mm 0.8 Kg	\$33,00
	D	VTNS1060A POE İnterkom Switch	6 Adet İnterkom Monitörü Bağlantı Desteği Switchler arası bağlantı için IN/OUT Desteği -10°C~+55°C, 24V, -10°C~+55°C	\$52,00
	D	VTH1550CH-S2 7" TFT LCD Dokunmatik Ekran	Ekran çözünürlüğü 800x480 6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı İki yönlü konuşma desteği SD Kart Desteği PoE, RJ45, 12V	\$210,00
	D	VTO2000A-S1 IP Kameralı Villa Tipi Zil Paneli	1.3MP Kamera Gece görüş desteği Cep telefonu yazılımı desteği Tekli Zil Butonu, Paslanmaz Çelik Kasa Yüzeye montaj ve Gömme montaj seçeneği RJ45, RS485, 12V, IP54, IK07	\$225,00
	D	VTH2421FB-P 7" TFT LCD Dokunmatik Ekran	Ekran çözünürlüğü 1024x600 6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı İki yönlü konuşma desteği 8GB SD Kart Desteği PoE, RJ45, 12V	\$235,00
	D	VTH5221E-H 7" TFT LCD Dokunmatik Ekran	Ekran çözünürlüğü 1024x600 6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı Ahizeli, İki yönlü konuşma desteği SD Kart Desteği PoE, RJ45, 12V	\$285,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	VT06221E-P IP Kameralı Apartman Tipi Zil Paneli	2MP Kamera Mekanik Tuş Takımı Mifare Kart Desteği Şifre ile kapı açma RJ45, RS485, 12V, PoE, IP55, IK08	\$426,00
	P	VTM121 Yüz Tanıma Zil Paneli İçin Gömme Montaj Aparatı	373mmx143mmx67.5mm -30°C to +70°C 1.1kg	Fiyat Sorunuz
	P	DHI-VT07541G Yüz Tanımalı Apartman Tipi Dokunmatik Zil Paneli	8" Dokunmatik ekran 800x1280 ekran çözünürlüğü Yüz Tanıma, Parmak İzi Şifre ve Kartlı Geçiş, 2MP Kamera Beyaz Işık ve IR Desteği RJ45, RS485, 12V, IP66, IK07	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	DHL24-F600 23.8" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920x1080 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 250 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sesx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	\$356,00
	D	LM24-F211 23.8" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920x1080 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 250 cd/m2 Tepki Süresi: 14ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sesx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	\$372,00
	D	LM24-L200 23.8" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920x1080 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 250 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: BNCx1, VGAX1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1 Sinyal Çıkışı: BNCx1, Sesx1,Dahili Hoparlör	\$409,00
	D	LM27-F211 27" FHD LCD Monitör	27" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 300 cd/m2 Tepki Süresi: 14ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sesx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	\$521,00
	D	DHL32-F600 31.5" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920x1080 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 350 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx2, DPx1 , Audiox1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	\$553,00
	D	DHL43-F600 42.5" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920x1080 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 350 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sesx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	\$782,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	LM43-F410 43" UHD LCD Monitör	Çözünürlük: 3840x2160 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 350 cd/m2 Tepki Süresi: 8.5ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 5000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, And oid, VESA, Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1 USB 2.0x1, Audiox1 RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	Fiyat Sorunuz
	P	LM50-F410 50" UHD LCD Monitör	Çözünürlük: 3840x2160 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 350 cd/m2 Tepki Süresi: 8.5ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 4000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Wifi, And oid, VESA, Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2 USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	Fiyat Sorunuz
	P	LM55-F410 55" UHD LCD Monitör	Çözünürlük: 3840x2160 En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 350 cd/m2 Tepki Süresi: 8ms Yenileme Hızı: 60Hz Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Wifi, And oid, VESA, Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1 USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	LS550UCM-YEF-V1 55 " Full HD VideoWall Ünitesi	Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7/24 çalışmaya uygundur, Ultra dar 3,5 mm çerçeve (sol ve üst tarafta 2,3 mm çerçeve ve sağ ve alt tarafta 1,2 mm çerçeve) Yüksek kontrast ve yüksek parlaklık, Yüksek kaliteli dijital işleme, parlak ve canlı video, Dahili 3D COMB filt e ve 3D Gürültü Azaltma, HDMI, DVI, VGA, BNC, Kızılötesi, RS232 çift modlu, OSD,Parlaklık algılama, güç tasarrufu, düşük enerji tüketimi	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	NVD0905DH-4I-4K Ultra-HD Network Video Decoder	2 HDMI ve 2 DVI-I Video Girişi, 9 HDMI Video Çıkışı Haberleşme Arayüzü: 2 RJ45 port (10M/100M/1000M) 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485 Video: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265+/MJPEG Ses: PCM/G711/AAC Toplam Decoding Kapasitesi: 9CH@12MP/12CH@4K/48C H@1080P/108CH@720P/144CH@D1 Alarm Giriş/Çıkış: 4/4 1/4/9/16 Görüntü Bölümleme Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS3008-8GT 8 Port Gigabit Yönetilemeyen Ethernet Switch (8GE)	8*10/100/1000 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 16Gbps Paket İletme Hızı: 11.9Mbps Paket Buffer: 1.5Mb Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 0.5KV	\$64,00
	D	PFS3106-4T 4 Port Yönetilemeyen Ethernet Switch (4FE + 1GE + 1GE SFP)	1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$72,00
	D	PFS3110-8T 8 Port Yönetilemeyen Ethernet Switch (8FE + 1GE + 1GE SFP)	1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 13.6Gbps Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 2Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$108,00
	D	PFS3016-16GT 16 Port Gigabit Yönetilemeyen Ethernet Switch (16GE)	16*10/100/1000 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 32Gbps Paket İletme Hızı: 23.8Mbps Paket Buffer: 2Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV Differential Mod 0.5KV	\$140,00
	D	PFS3024-24GT 24 Port Gigabit Yönetilemeyen Ethernet Switch (24GE)	24*10/100/1000 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 48Gbps Paket İletme Hızı: 35.7Mbps Paket Buffer: 2Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 0.5KV	\$187,00
	D	PFS3211-8GT 11 Port Yönetilemeyen Ethernet Switch (9GE + 2 GE SFP)	9*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$234,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS3005-4ET-60 4Port PoE Ethernet Switch (4FE PoE + 1FE Uplink, Toplam 60W PoE)	1*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps Paket İletme Hızı: 744Kbps Paket Buffer: 448Kb Mac Tablosu Boyutu: 1K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$60,00
	D	PFS3006-4ET-60 4Port PoE Ethernet Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE)	2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps Paket İletme Hızı: 890Kbps Paket Buffer: 786Kb Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$76,00
	D	PFS3008-8ET-60 8 Port(4 Port PoE) Switch (4FE PoE + 4FE Toplam 60W PoE)	4*10/100 Mbps PoE ports, 4*10/100Mbps ports Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps Paket İletme Hızı: 1.19Mbps Paket Buffer: 768Kb, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 0.5KV	\$89,00
	D	PFS3008-8GT-60 8 Port Gigabit (4 Port PoE) Switch (4GE PoE + 4GE Toplam 60W PoE)	4*10/100/1000Mbps PoE port 4*10/100/1000Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps Paket İletme Hızı: 11.9Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 0.5KV	\$100,00
	D	PFS3106-4P-60 4 Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP Toplam 60W PoE)	1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$108,00
	D	PFS3106-4ET-60 4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP Toplam 60W PoE)	1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV Differential Mod 4KV	\$108,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS3103-1GT1ET-60 2Port PoE Switch (1FE PoE + 1GE PoE + 1GE SFP Toplam 60W PoE)	1*1000 Base-X, 1*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) 1*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 3.12Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$124,00

2/4 Port PoE Switchler

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS3206-4P-96 4 Port PoE Switch (3FE PoE + 1GE Hi-PoE + 2GE SFP, Toplam 96W PoE)	2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/ PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 4.91Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$126,00
	D	PFS3206-4P-120 4 Port PoE Switch (3FE PoE + 1GE Hi-PoE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE)	2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/ PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 4.91Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$144,00
	D	PFS4206-4P-120 8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 96W PoE)	2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/ PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 4.91Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Vlan, Port Mirroring, Flow Control Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	\$178,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS3009-8ET-96 8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1FE Toplam 96W PoE)	1*10/100 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps Paket İletme Hızı: 1.34Mbps Paket Buffer: 768Kb, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Kor.: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	\$116,00
	D	PFS3010-8ET-96 8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2GE Toplam 96W PoE)	8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100/1000Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 5.6Gbps Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 16K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Kor.: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	\$102,00
	D	PFS3008-8GT-96 8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 96W PoE)	8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps Paket İletme Hızı: 11.9Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Kor.: Common Mod 2KV. Differential Mod 0.5KV	\$136,00
	D	PFS3110-8ET-96 8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP Toplam 96W PoE)	1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV Differential Mod 4KV	\$141,00
	D	PFS3111-8ET-96-F 8Port PoE Switch (8FE PoE + 2GE + 1GE SFP Toplam 96W PoE)	1*100/1000 Base-X, 2*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 13.6Gbps Paket İletme Hızı: 5.65Mbps Paket Buffer: 2Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K İlk 4 Port CAT6 ile 250m'ye kadar(10Mbps) Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV Differential Mod 4KV	\$249,00
	D	PFS3211-8GT-120 8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP Toplam 120W PoE)	8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE) 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$323,00
	D	PFS4210-8GT-150 8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 2GE SFP Toplam 150W PoE)	2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K NTP, DHCP, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast, LLDP, QoS Çalışma Sıcaklığı: -0°C~45°C Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$333,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS3117-16ET-135 16 Port PoE Switch (16FE PoE + 1GE Kombo + 1GE SFP Kombo Toplam 135W PoE)	1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo) 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 5.2Gbps Paket İletme Hızı: 3.87Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C Nem Aralığı: 10%~90%	\$178,00
	D	PFS4218-16ET-190 16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE Kombo + 2GE SFP Kombo Toplam 190W PoE)	2*10/100/1000 Base-T (Kombo) 2*1000 Base-X (Kombo) 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) 250 metre uzun mesafe PoE Aktarımı Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 5.36Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring Flow Control, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	\$316,00
	D	PFS4218-16ET-240 16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE Kombo + 2GE SFP Kombo Toplam 240W PoE)	2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo) 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) 250 metre uzun mesafe PoE Aktarımı Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 6.55Mbps Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	\$395,00
	D	PFS4218-16GT-240 16 Port PoE Switch (16GE PoE + 2GE SFP + 1 Konsol, Toplam 240W PoE)	2*1000 Base-X, 16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps Paket İletme Hızı: 23.81Mbps, Paket Buffer: 4Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP Port Aggregation, Mirroring, Flow Control Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mode: 2KV Differential Mod 1KV	\$447,00
	D	PFS4218-16GT-190 16 Port Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 2GE SFP Toplam 190W PoE)	16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) 2*1000/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps Paket İletme Hızı: 23.81Mbps Mac Tablosu Boyutu: 8K Paket Buffer: 4MB, NTP, DHCP, LLDP, VLAN Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring Flow Control, Multicast QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$500,00
	D	PFS4018-16P-250 16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE Toplam 250W PoE)	2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 24.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps Mac Tablosu Boyutu: 16K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$610,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS4018-16P-250 16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE Toplam 250W PoE)	2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 24.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps Mac Tablosu Boyutu: 16K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$610,00
	D	PFS4420-16GT-240 16 Port Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 4GE SFP Toplam 240W PoE)	16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 40Gbps Paket İletme Hızı: 29.76Mbps Mac Tablosu Boyutu: 8K Paket Buffer: 4.1MB, SNTP, DHCP, LLDP, VLAN Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	\$747,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS3125-24ET-190 24 Port PoE Switch (24FE PoE + 1GE Kombo + 1GE SFP Kombo Toplam 190W PoE)	1*10/100/1000 Base-T (Kombo) 1*1000 Base-X (Kombo) 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 5.06Mbps Paket Buffer:4Mb Mac Tablosu Boyutu: 4aK Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C Nem Aralığı: 10%~90%	\$366,00
	D	PFS4226-24ET-240 24 Port PoE Ethernet Switch (24FE PoE + 2GE Kombo +2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE)	2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo) 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 6.55Mbps Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN Spanning Tree, Port Aggregation Mirroring, Flow Control Multicast QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$412,00
	D	PFS4226-24ET-360 24 Port PoE Ethernet Switch (20GE + 4GE Kombo + 1 Konsol)	20*10/100/1000BASE-T, 4*1000BASE-T/SFP Kombo Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 6.55Mbps Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN Spanning Tree Port Aggregation Mirroring, Flow Control Multicast QoS, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$484,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	PFS4226-24GT-240 24 Port Gigabit PoE Ethernet Switch (24GE PoE + 2GE SFP Toplam 240W PoE)	24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps Paket İletme Hızı: 38.688Mbps Mac Tablosu Boyutu: 8K Paket Buffer: 4MB, NTPDHCP, LLDP VLAN Spanning Tree Port Aggregation, Mirroring Flow Control, Multicast QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$537,00
	D	PFS4226-24GT-360 24 Port Gigabit PoE Switch (24GE PoE + 2GE SFP Toplam 360W PoE)	24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps Paket İletme Hızı: 38.688Mbps Mac Tablosu Boyutu: 8K Paket Buffer: 4MB, NTP, DHCP, LLDP, VLAN Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV Differential Mod 1KV	\$611,00
	D	PFS4428-24GT-370 24 Port PoE Switch (24GE PoE + 4GE SFP Toplam 370W PoE)	4*1000 Base-X 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree LLDP, Port Aggregation, Mirroring Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	\$964,00

ePoE Switchler

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFL2106-4ET-96 4Port ePoE Ethernet Switch (4FE ePoE + 1GE+ 1GE SFP Toplam 96W PoE)	10Mbps Bant Genişliği 13W PoE Yüklemeyle 800 mtye kadar aktarım (Cat5e/Cat6 kablo), LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel(RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım,1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 3.57Mbps, Paket Buffer: 1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	\$178,00
	D	LR2110-8ET-120 8Port ePoE Switch (8FE ePoE + 1GE+ 1GE SFP Toplam 120W PoE)	10Mbps Bant Genişliği 13W PoE Yüklemeyle 800 metreye kadar aktarım (Cat5e/Cat6 kablo) LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel(RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım 1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 4.17Mbps, Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	\$259,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
 	D	LR2218-16ET-240 16 Port PoE (8 Port ePoE) Ethernet Switch (8FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 240W PoE)	İlk 8 Port ePoE(800 mt mesafeli) Kalan 8 Port PoE, 2*10/100/1000 Base-T 2*1000 Base-X (Combo ports) 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 5.36Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP Flow Control, QoS, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%,Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	\$481,00
 	P	LR2226-24ET-360 24 Port PoE (8 Port ePoE) Ethernet Switch (16FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 360W PoE)	İlk 8 Port ePoE(800 mt mesafeli) , Kalan 16 Port PoE 2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports) 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı),Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN Spanning Tree Port Aggregation, Mirroring, DHCP Flow Control, QoS, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%,Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFS4207-4GT-DP 4 Port Gigabit PoE Endüstriyel Switch (4GE PoE + 2GE SFP + 1GE Total 120W PoE)	4*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) 2*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 14Gbps Paket İletme Hızı: 10.42Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, NTP DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	\$414,00
	D	PFS4410-6GT-DP 10 Port Gigabit (6 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (6GE PoE + 4GE SFP Total 120W PoE)	6*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) 4*100/1000 Base-X,Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb,Mac Tablosu Boyutu: 8K NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation Mirroring Multicast, Flow Control Spanning Tree, LLDP QoS Din Rayı Montaj, , Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	\$539,00
	D	PFS4210-8GT-DP 10 Port Gigabit (8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE)	8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps Paket İletme Hızı: 14.88Mbps Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP Vlan, Port Aggregation,Mirroring Multicast, Flow Control Spanning Tree, LLDP, QoS Din Rayı Montaj, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV Differential Mod 4KV	\$539,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	PFS5924-24X 16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16GE SFP + 8GE Kombo + 1 Konsol)	1000M SFP port x 16 Kombo 1000BASE-T/SFP port x 8 Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps Paket İletme Hızı: 35.7Mbps Mac Tablosu Boyutu: 32K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection Port Aggregation, Mirroring, Flow Control Multicast QoS Statik IP Routing DHCP, Storm, Suppression, LLDP, SNMP RMON, SSH2.0, Telnet, CLI Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 5%~95%	Fiyat Sorunuz
	P	PFS5424-24T 20 Port L2+ Yönetilebilir Switch (20GE + 4GE Kombo SFP + 1 Konsol)	20*10/100/1000BASE-T 4*1000BASE-T/SFP Kombo Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps Paket İletme Hızı: 35.7Mbps Mac Tablosu Boyutu: 32K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection Port Aggregation, Mirroring, Flow Control Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI Web Çalışma Sıcaklığı: -15°C~55°C Nem Aralığı: 5%~95%	Fiyat Sorunuz
	P	S5500-24GF4XF 24 Port Yüksek Performanslı Switch (16GE SFP + 8 Kombo Port + 4 10GE SFP)	(8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port / 8 x 10/100/1000Base-X Kombo Port) 16*1000 Base-X + 4 x 10G Base-X SFP port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps Paket İletme Hızı: 96Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, SNMP RMON, SSH2.0, OAM, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 5%~95%	Fiyat Sorunuz
	P	PFS6428-24T 24 Port L3 Yönetilebilir Switch (24GE + 4 GE/SFP + 1 Konsol)	10/100/1000BASE-T port x 24 10GE SFP+/GE SFP port x 4 Anahtarlama Kapasitesi: 392Gbps Paket İletme Hızı: 96Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, BGP Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95	Fiyat Sorunuz

|| Toplama Switchler

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	P	S5500-48GT4XF 52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP + 1 Konsol)	48 x 10/100/1000Base-T electrical port 4 x 10G BASE-X SFP+ optical port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps Paket İletme Hızı: 132Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation Mirroring, Flow Control Multicast, QoS, Statik IP Routing DHCP, SNMP, RMON SSH2.0, Telnet, CLI, Web, IRF2 OAM RADIUS authentication Nem Aralığı: 5%~95	Fiyat Sorunuz
	P	S5500-48GT4GF 52 Port Toplama Switch (48GE + 4GE SFP + 1 Konsol)	48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port 4 x 1000Base-X Ethernet port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps Paket İletme Hızı: 78Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation Mirroring Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0 Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Nem Aralığı: 5%~95	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFT3960 SFP Optik Modül	1.25G, TX 1310nm RX 1550nm İletim Mesafesi: 20km 16 ve 24 Kanal switchler için Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	\$55,00
	D	PFT3970 SFP Optik Modül	1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km 16 ve 24 Kanal switchler için Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	\$84,00
	D	PFT1300 PoE Extender	1*10/100 Base-T PoE güç alım portu 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu Diğer extender'a güç sağlar 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu IP Kamera'ya güç sağlar PFT1200 ile uyumlu çalışmaktadır Bağlantı Kutusu/DIN Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C Nem Aralığı: 10%~90%	\$37,00
	D	PFT1300 PoE Extender	1*10/100 Base-T PoE güç alım portu 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu Diğer extender'a güç sağlar 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu IP Kamera'ya güç sağlar PFT1200 ile uyumlu çalışmaktadır Bağlantı Kutusu/DIN Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C Nem Aralığı: 10%~90%	\$37,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	TAM1GT1GT-30 PoE+(30W) Midspan	30W'a kadar güç çıkışı Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C Nem Aralığı: 10%~90%	\$44,00
	D	PFT1200 Hi-PoE(60W) Midspan	Yüksek güç tüketen PTZ'ler için 60W'a kadar güç sağlayabilmektedir. Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) 2 adet PFT1300(PoE Extender) kullanarak 3 IP kamera bağlantısı (Maks. mesafe 300m) Duvara Montaj Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C Nem Aralığı: 10%~90%	\$56,00
	D	PFS3102-1T 1-Port Fiber Transceiver	1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 6.8G Paket İletme Oranı: 2.98Mbps Paket Buffer: 1Mb Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C Nem Aralığı: 10%~90%	\$60,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	LR1002 EOC Pasif Dönüştürücü(Koaksiyel Üzerinden Ethernet Teknolojisi)	1 x RJ45 10/100Mbps, 1 x BNC RG59 Koaksiyel Kablo Üzerinden 400 metrede 100Mbps/20W, 1000 metrede 10Mbps/8W iletim ePoE Switch veya ePoE NVR ve ePoE kamera ile kullanılması gerekmektedir.	\$16,00
	D	PFT2100 HDMI-HDCVI Converter	HDMI Video Sinyal Girişi HDCVI Video Sinyal Çıkışı(BNC) HDMI Desteklenen Format: 1024*768@60Hz 1280*720@50/60Hz, 1280*1024@60Hz 1600*1200@60Hz, 1920*1080@50/60Hz HDCVI Çıkış Format:720P@50fps, 1080P@25fps	\$124,00
	D	PFM820 Video Formatı Dönüştürme Anahtarı (UTC Kontrolör)	HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS video formatları arasında dönüştürme Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C Nem Aralığı: 0~95%	\$20,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFWB5-10n 5GHz N300 20dBi Dış Ortam Wireless CPE	Kablosuz Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 n: 300Mbps, 802.11 a: 54Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40 MHz, Hata Düzeltme: FEC ARQ, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA2, TDMA3) Station(WDS,TDMA2, TDMA3, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten Kazanç: 20dBi Kablolu Bağlantı: 10/100 Base-T RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil) 4.5W Maks. Güç Tüketimi	\$148,00
	D	PFWB5-30n 5GHz N300 15dBi Dış Ortam Wireless CPE	Kablosuz Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n, Radio Model: MIMO 2x2 Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 n: 300Mbps, 802.11 a: 54Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40 MHz Hata Düzeltme: FEC ARQ, İletim Mesafesi: 0-3km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA2, TDMA3) Station(WDS,TDMA2, TDMA3, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten:Entegre Yönelimli Panel Anten Kazanç: 15dBi Kablolu Bağlantı: 10/100 Base-T RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil) 4.5W Maks. Güç Tüketimi	\$111,00
	D	PFWB5-90n 5GHz N300 18dBi Dış Ortam Wireless Base Station	Kablosuz Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n Radio Model: MIMO 2x2 Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 n: 300Mbps, 802.11 a: 54Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40 MHz Hata Düzeltme: FEC ARQ, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA2, TDMA3) Station(WDS,TDMA2, TDMA3, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten:Entegre Yönelimli Panel Anten Kazanç: 18dBi Kablolu Bağlantı: 10/100 Base-T RJ45, IP66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil) 4.5W Maks. Güç Tüketimi	\$250,00
	D	PFWB5-30ac 5GHz AC867 15dBi Dış Ortam Wireless CPE	Kablosuz Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-3km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA) Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten:Entegre Yönelimli Panel Anten Kazanç: 15dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil) 10W Maks. Güç Tüketimi	\$185,00


Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFWB5-10ac 5GHz AC867 20dBi Dış Ortam Wireless CPE	Kablosuz Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA) Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten Kazanç: 20dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil) 10W Maks. Güç Tüketimi	\$259,00
	D	PFWB5-90ac 5GHz AC867 10dBi Dış Ortam Base Station	Kablosuz Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac Radio Model: MIMO 2x2 Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA) Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten Kazanç: 18dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T RJ45, IP66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil) 10W Maks. Güç Tüketimi	\$296,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	NKB1000 HDCVI & IP & Analog Kontrol Klavyesi (ONVIF)	HD-CVI/IP/Analog Speed Dom HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	\$340,00
	P	NKB5000-F Network Kontrol Klavyesi (ONVIF)	Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği, Embedded LINUX 4.2.0 Sistem, Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı, H.265, H.264, MPEG Desteği 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran (1280 X800), 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris), 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W	Fiyat Sorunuz

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	HAP120 Yüksek Hassasiyetli Mikrofon	Kapsam Alanı: 10~70 m2 Hassasiyet: -34± 3 dB Frekans Tepkisi: 80Hz-16kHz SNR: 58dB, RCA Dışı Konnektör Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+70°C DC12V/40mA, Metal, Ø40mmx20mm 48g ağırlık	\$26,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PLZ1040-D 1/2.7" 4 MP 2.7mm-12mm Lens	F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC	\$48,00
	D	PFL0550-E6D 1/2.7" 6 MP 5mm-50mm Lens	F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC	\$140,00
	D	PLZ20C0-D 1/1.7" 12 MP 3.7mm-16mm Lens	F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	\$225,00
	D	PLZ21C0-D 1/1.7" 12 MP 10.5mm-42mm Lens	F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	\$270,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFH610V-H 14" Vandal-Proof Muhafaza	İç Boyut: 215x90x83mm Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~+60°C Bağıl Nem: <90% IP67, IK10, Metal Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 2.5kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	\$118,00
	D	PFH610V-IR-V2 14" Vandal-Proof Muhafaza(100m IR)	İç Boyut: 255x90x70.5mm Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~+60°C, Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu IP67, IK10, RS485 Kontrol, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 3kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	\$259,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFA12A Plastik Duvar Montajı Bağlantı Kutusu	Malzeme: PP Ölçüler: 210.9mmx97.5mmx35mm Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C Nem: 0 ~ 90% RH Ağırlık: 0.1kg Water-proof tasarım S/R/T/E Bullet Kameralar ve SL/R/M Eyeball Kameralar	\$3,00
	D	PFA103 Alüminyum Montaj Adaptörü	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø133mmx37mm Taşıma Kapasitesi: 3kg Ağırlık: 0,13kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH SD29 için	\$7,00
	D	PFA110 Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø59mm x 53mm Taşıma Kapasitesi: 5kg Ağırlık: 0.20kg Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C Nem: 0 ~ 90% RH SD40/50/59 için	\$8,00
	D	PFA111 Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2 " Ölçüler: Ø60mm x 49mm Taşıma Kapasitesi: 5kg Ağırlık: 0.25kg Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C Nem: 0 ~ 90% RH SD60/65F/6AE/6AL için	\$8,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFA114 Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø60mm x 50.5mm Taşıma Kapasitesi: 7kg Ağırlık: 0.26kg Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C Nem: 0 ~ 90% RH SD6C için	\$8,00
	D	PFA135 Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Ø90.0mmx34.1mm Taşıma Kapasitesi: 1kg Ağırlık: 0,16 kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C.	\$8,00
	D	PFB110W Alüminyum Kamera Montaj Ayağı	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: 1/4"-20 UNC Ölçüler: Ø95mmx194.2mm Taşıma Kapasitesi: 1kg Ağırlık: 0,18kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH Duvara Montaj/ Tavana Montaj/ Düzleme Montaj	\$8,00
	D	PFA110 Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø59mm x 53mm Taşıma Kapasitesi: 5kg Ağırlık: 0.20kg Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C Nem: 0 ~ 90% RH SD40/50/59 için	\$8,00
	D	PFA101 Alüminyum Montaj Adaptörü	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø159mmx35mm Taşıma Kapasitesi: 3kg Ağırlık:0,24kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH Büyük Dome Kamera/SD32 için	\$8,00
	D	PFB121W Alüminyum Box Kamera Montaj Ayağı	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: 1/4"-20 UNC Ölçüler: 58mmx88mmx190.5mm Taşıma Kapasitesi: 1kg Ağırlık: 0,24kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH Duvara Montaj/ Tavana Montaj/ Düzleme Montaj	\$9,00
	D	PFM300 Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi	AC180~264V, 50/60Hz, 0.6A giriş, DC12V 2A çıkış Ölçüler: 88mmx37mmx138mm Verimlilik: %82, Ağırlık: 160g Koruma: "V0" Yangın Koruması Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+70°C Nem: 0 ~ 90% RH CE/FCC	\$9,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFA102 Alüminyum Montaj Adaptörü	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø169mmx37mm Taşıma Kapasitesi: 3kg Ağırlık: 0,25kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH SD42 için	\$9,00
	D	PFA134 Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum ve SECC Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Ø90.0mmx35.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg Ağırlık 0,26 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	\$9,00
	D	PFA137 Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Ø122.0mmx34.2mm Taşıma Kapasitesi: 1kg Ağırlık: 0,24 kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$10,00
	D	PFA136 Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Ø110.0mmx34.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,19 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	\$12,00
	D	PFA200W Yağmur ve Güneş Koruması	Malzeme: Alüminyum & SGCC Ölçüler: 129.3mmx127mmx147mm Ağırlık: 0,25kg Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH Mini dome için	\$13,00
	D	PFB603W 10" Housing Duvar Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum Ölçüler: 70mm x 90mm x 193mm Taşıma Kapasitesi: 3kg Ağırlık: 0,27kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH PFH600N için	\$13,00
	D	PFB203W Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum & SECC Ölçüler: 160mmx122mmx76mm Taşıma Kapasitesi: 1kg Ağırlık: 0,5kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$14,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFB204W Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum & SECC Ölçüler: 160mmx122mmx76mm Taşıma Kapasitesi: 1kg Ağırlık: 0,49kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$14,00
	D	PFA152-E Alüminyum & SUS304 Direk Montaj Braketi	Malzeme: SECC & SUS304 Direk Çapı: Ø80~150mm Ölçüler: 125.6mmx114mmx20mm Taşıma Kapasitesi: 3kg Ağırlık: 0,27kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$15,00
	D	PFA130-E Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: Ø124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$15,00
	D	PFA120 Water-proof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 115mm x 160mm x 37mm Taşıma Kapasitesi: 7.0kg , Ağırlık: 0.53Kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH PTZ Kameralar için	\$17,00
	D	PFB604W Alüminyum Duvar Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 264.0mmx100.0mmx146.0mm Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,56kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$20,00
	D	PFB300S Alüminyum Duvar Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: 115mmx 160mm x 228mm Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH SD40/50/59 PTZ Kamera için (Adaptör için hazne mevcut)	\$21,00
	D	PFB300C Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi	Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & PC, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø133.6mmx235.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg Ağırlık: 0,78kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH Büyük Dome, PTZ için	\$22,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFA121-V2 Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 134 x 134 x 55mm Taşıma Kapasitesi: 3.0kg Ağırlık: 0,55 kg IP66 Koruma Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ + 60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$23,00
	D	PFA122-V2 Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 134 x 134 x 55mm Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$23,00
	D	PFA123-V2 Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 134 x 133.5 x 52mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık: 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH.	\$23,00
	D	PFB302S-V2 Alüminyum Duvar Montaj Braketi	Alüminyum Duvar Montaj Braketi + IP66 Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 134.0mmx133.5mmx187.5mm Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH IP66, Büyük Dome, PTZ için	\$26,00
	D	PFA113 Alüminyum Tavan Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø53mmx420mm Taşıma Kapasitesi: 7kg, Ağırlık: 1kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH PFB300C için 400mm ek mesafe sağlar	\$28,00
	D	PFA151 SECC Köşe Montaj Braketi	Malzeme: SECC Ölçüler: 243mmx170mmx138mm Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	\$29,00
	D	PFA150-V2 SECC & SUS304 Direk Montaj Braketi	Malzeme: SECC & SUS304 Direk Çapı: Ø80~150mm Ölçüler: 130.4mmx170mmx45mm Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,1kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	\$30,00

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	D	PFB210W Alüminyum Waterproof Duvar Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum Ölçüler: 229.7mmx168.7mmx113.2mm Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,93kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH Emniyet Halatı desteği	\$34,00
	D	PFA141 Alüminyum & SECC Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum & SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 297mmx248mmx107mm Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık 3,2 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C. Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, Hızlı kurulum	\$104,00
	D	PFA140 Alüminyum & SECC Waterproof Bağlantı Kutusu	Malzeme: Alüminyum & SECC Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 297mmx248mmx106mm Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık: 3,2 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH IP66, Hızlı kurulum PTZ kamera braketi ile uyumlu	\$110,00
	D	PFB303S Alüminyum & SUS 430 Parapet Montaj Braketi	Malzeme: Alüminyum & SUS 430 Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 879mmx836mmx180mm Taşıma Kapasitesi: 7kg, Ağırlık: 4.3kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH PTZ için	\$131,00
	D	PFB410W Alüminyum Fisheye + PTZ Entegre Duvar Montaj Braketi	Alüminyum Fisheye + PTZ Entegre Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum Ölçüler: Rotasyon Açısı 0°: 651.6mmx164.8mmx154.9mm & Rotasyon Açısı 88°:555mmx236.9mmx154.9mm Ayarlanabilir Aç: (Dikey) 0°~88° Ayarlanabilir Aç: (Yatay) 0°~360° Taşıma Kapasitesi: Fisheye: 1kg & PTZ: 7kg, Ağırlık:2.8kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH Fisheye + PTZ Smart Track için	\$133,00
	D	G3/4" Water Joint G3/4 Plastik Waterproof Konnektör	Gri Beyaz, Bir pakette 50 adet bulunmaktadır.	\$153,00

Önemli Bilgiler

- » Belirtilen fiyatlara %18 KDV oranı dahil değildir.
- » Vergi oranlarında oluşabilecek değişiklikler ve/veya yeni gelebilecek vergiler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır.
- » Sipariş önce yetkili Distribütör firmadan teslimat bilgisi alınması gerekmektedir.
- » Ürünlerimiz 3 yıl (üç yıl) garanti kapsamındadır.
- » Fiyat listesinde belirtilen ürün özellikleri, ürün kodları, ürün açıklamaları ve fiyat bilgileri değişiklik gösterebilir.
- » Kayıt cihazları kutu içeriğinden HDD (Harddisk) bulunmamaktadır.
- » Box kamera kutu içeriğinde Lens bulunmamaktadır.
- » Dahua Güvenlik Teknolojileri haber vermeksizin listede yer alan fiyat koşullarını değiştirme haklarını gizli tutar.

Model	Grup	Model No. / Model Adı	Özellikler	Fiyat
	C	IPC-K22 2 MP H.265 WiFi Küp Kamera (10m IR)	1 / 2.7 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR 25fps@2MP, Alarm Giriş/Çıkış, Wifi,RJ-45(10/100Base-T) Dahili Mikrofon ve Hoparlör, SD Kart Desteği, Bulut Desteği, PIR Dedektörü, Plastik Kasa	\$40,00
	C	IPC-K42 4 MP H.265 WiFi Küp Kamera (10m IR)	1 / 3 " CMOS Sensör 2.8mm Sabit Lens BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış, Wifi,RJ-45(10/100Base-T) Dahili Mikrofon ve Hoparlör, SD Kart Desteği, Bulut Desteği, PIR Dedektörü, Plastik Kasa	\$47,00
	C	DHL19-F500 18.5" LCD Monitör	Çöz.: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9,Parlaklık: 220 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Sinyal Girişi: VGAX1 Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 derece	\$70,00
	C	DHL22-L200 21.5" FHD LCD Monitör	Çöz.: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9,Parlaklık: 250 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1 Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 170/160 derece	\$80,00
	C	DHL19-F600 19.5" LCD Monitör	Çöz.: 1600x900, En-Boy Oranı: 16:9,Parlaklık: 200 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1 Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 170/160 derece	\$90,00
	C	DHL22-F600 20.7" FHD LCD Monitör	Çöz.: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9,Parlaklık: 250 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Dahili Hoparlör Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 170/160 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sesx1	\$105,00
	C	DHL22-F600-S 21.5" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 200 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Dahili Hoparlör Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sesx1	\$123,00
	C	LM22-F211 21.5" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920 x 1080 Parlak ve canlı bir video için yüksek kaliteli dijital işleme, 178 ° / 178 ° geniş görüş açısına sahip ultra dar çerçeve tasarımı görüşünüzü daha açık hale getirir, Dahili hoparlör Eğim açısını -3.5 ° ile 21.5 ° arasında ayarlanabilir,	\$132,00
	C	LM22-L200 21.5" FHD LCD Monitör	Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 200 cd/m2 Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 170/160 derece Sinyal Girişi: HDx1 (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS destekler), VGAX1, HDMIx1, BNCx1, Sesx1 Sinyal Çıkışı: HDx1 (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS destekler), Dahili Hoparlör	\$173,00
	C	PFM906 Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, Onvif Destekli)	7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080) IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Des, HDMI Giriş/Çıkış Des. PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya,TDR (Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, Wifi Desteği Dijital Multimetre Fonk., Optik Güç Ölçüm Test Fonk., 3*10/100M RJ45, 2*video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1*video out, 1*TDR, 1*OPM, 1*VLS, 1*RS485, 1*DC12V in(charge), 1*HDMI in, 1*HDMI out, 1*audio in, 1*audio out, 1*Micro SD	\$400,00
	C	PFM920I-6UN-C 305m UTP CAT6 Kablo	PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.99 or. OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflı CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar	\$85,00
	C	PFM923I-6UN-C 305m UTP CAT6 Kablo	PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 or. OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflı CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	\$90,00

