

























SK	Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Liste Fiyatı
161604000044	DS-PWA32-KG		433 MHZ KABLOSUZ ALARM KONTROL PANELİ SETİ (DAHİLİ GPRS) (Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KUMANDA) - 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS / - RF mesafesi: 800 mt (açık alanda) - İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karışıklık yok - Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım - AES-128 veri şifreleme - 4520 mAh yedek pil - 2 kanal dahili video doğrulama - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	\$350,00
161604000045	DS-PWA32-KGT		433 MHZ KABLOSUZ ALARM KONTROL PANELİ SETİ (DAHİLİ GPRS ve IC KART OKUYUCU) (Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KUMANDA,5 IC KART) - 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS / IC Kart Okuyucu - RF mesafesi: 800 mt (açık alanda) - İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karışıklık yok - Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım - AES-128 veri şifreleme - 4520 mAh yedek pil - 2 kanal dahili video doğrulama - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	\$435,00
161604000046	DS-PD2-P10P-W(HT)		433 MHZ KABLOSUZ PET PIR DEDEKTÖR (YÜKSEK ISI KOMPANZASYONU) - İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu - AES-128 şifreleme sistemi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital Isı Kompansasyonu - Tamper alarm (ön kapak, arka kapak, montaj ayağı için) - Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergeleri (SSI) - Tavan/Duvar montaj aparatı dahil, Kapsama alanı: 10 x 10 metre, 85° - İletişim mesafesi: Açık alanda 800 metre	\$80,00
161603000007	DS-PD2-P15C-W(HT)		433 MHZ KABLOSUZ PERDE TİPİ PIR DEDEKTÖR (YÜKSEK ISI KOMPANZASYONU) - İki yönlü kablosuz iletişim - AES-128 şifreleme sistemi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital Isı Kompansasyonu - Tamper alarm (ön kapak, arka kapak, montaj ayağı için) - Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergeleri (SSI) - Tavan/Duvar montaj aparatı dahil, Kapsama alanı: 15 x 15 metre, 20° - İletişim mesafesi: Açık alanda 800 metre	\$88,00
161604000065	DS-PD1-MC-WWS		433 MHZ KABLOSUZ MANYETİK KONTAK - İki yönlü iletişim, - RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Sabotaj koruması - 2 Yıl pil ömrü	\$36,00
161604000051	DS-PSG-WI-433		433MHZ KABLOSUZ DAHİLİ SİREN İki yönlü iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan) -110dB Ses seviyesi-3 Farklı seviye ve ton -IP54 Koruma Sınıfı - AES-128 şifreleme sistemi - Sabotaj koruması -IP54 İç Mekan Koruma -4xCR123A veya 12V DC ile çalışır -5 Yıl batarya ömrü (bataryalar dahil değildir)	\$66,00
161604000052	DS-PSG-WO-433		433MHZ KABLOSUZ HARİCİ SİREN -İki yönlü iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan) -110dB Ses seviyesi-3 Farklı seviye ve ton -IP54 Koruma Sınıfı - AES-128 şifreleme sistemi - Sabotaj koruması -IP65 İç Mekan Koruma -4xCR123A veya 12V DC ile çalışır -5 Yıl batarya ömrü (bataryalar dahil değildir)	\$114,00
161603000016	DS-PD2-T12P-WEL		433 MHZ KABLOSUZ DIŞ ORTAM DUAL PIR DEDEKTÖR - İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu - AES-128 şifreleme sistemi, 2 PIR + Mikrodalga algılama - Anti Maskeleyme-Anti Bloklaya özelliği - Tamper alarm (ön kapak, arka kapak, montaj ayağı için) - Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergeleri (SSI) - Tavan/Duvar montaj aparatı dahil, Kapsama alanı:12 metre, 90° - İletişim mesafesi: Açık alanda 800 metre	\$280,00

161604000053	DS-PM-WI1		GİRİŞ GENİŞLETİCİ MODÜL (1 GİRİŞ GENİŞLETİCİ) - Kablolu dedektörleri kablosuz sisteme bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır. - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan) - İki yönlü Kablosuz iletişim - Ön ve Arka kapakta Tamper switch - Çift renkli durum LED'leri - Açma / Kapama anahtarı - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	\$36,00
161604000054	DS-PM-WO2		ÇIKIŞ GENİŞLETİCİ MODÜL (2 ÇIKIŞ GENİŞLETİCİ) - Her türlü çıkış ürününü bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır. - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan) - 2 alarm çıkışı: 30 VDC / 1 A'ya kadar - İki yönlü Kablosuz iletişim - Ön ve Arka kapakta Tamper switch - İki adet durum göstergesi LED - Açma / Kapama anahtarı - Güç Kaynağı: 9 ~ 15V DC, - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	\$88,00
161604000055	DS-PKA-WLM-433		433 MHz KABLOSUZ TUŞ TAKIMI - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan) - LED arka aydınlatmalı tam dokunmatik tasarım - Güç kaynağı: 4 x AA Pili (piller ürüne dahil değildir) - İki yönlü Kablosuz iletişim - Alarm Kurma, Devre Dışı Bırakma, Temizleme vb. fonksiyonlar - Devriye kartı girişi (bekçi tur sistemi ürünü olarak kullanılabilir)	\$80,00
161604000064	DS-PTA-WL-433		433 MHz KABLOSUZ KART OKUYUCU (Beyaz) - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Çalışma: Kurma / Uzak durma / Çözme - Devriye kartı girişi (bekçi Tur Sistemi Ürünü Olarak Kullanılabilir) - Ön ve Arka kapakta Tamper Switch - IP 65 Sertifikalı - Güç Kaynağı: 4 x AAA pil (Piller ürüne dahil değildir) - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	\$66,00
161604000056	DS-PD1-SMK-W		433 MHz KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ - İki yönlü kablosuz iletişim - RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AES-128 şifrelemesi - Sabotaj alarmı ve Duman alarmı - 3V CR123A güç kaynağı - 5 yıla varan pil ömrü (pil ömrü çalışma koşullarına göre değişiklik gösterir) - 85 dB alarm sesi - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: φ90 * 32	\$84,00
161604000057	DS-PD1-WL-W		433 MHz KABLOSUZ SU BASKIN DEDEKTÖRÜ - İki yönlü kablosuz iletişim - RF mesafesi: 300 mt (açık alan) - AES-128 şifrelemesi - Sabotaj alarmı ve Su Baskını Alarmı - 3V CR2450 Güç kaynağı - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	\$72,00
161604000058	DS-PD1-TP-W		433 MHz KABLOSUZ ISI/SICAKLIK DEDEKTÖRÜ - İki yönlü kablosuz iletişim - RF mesafesi: 300 mt (açık alan) - AES-128 şifrelemesi - Sabotaj alarmı ve Isı Artış Alarmı - 3V CR2450 Güç kaynağı - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	\$72,00
161604000066	DS-19K00-Y		433 MHz KUMANDA - İki yönlü iletişim - Alarm kurma (ev içi, ev dışı) / Devre dışı bırakma / Panik alarm / Alarm temizleme - Frekans: 433MHz - RF Mesafesi: 300m (Açık alan)	\$37,00
161603000013	DS-PTS-MF		MF TAG-IC KART - Hafif ve şık tasarım - Sistemi kurma/çözme - Devriye kontrolü opsiyonu	\$4,00
161604000059	DS-PD1-EB-WR		433MHz KABLOSUZ PANİK BUTON - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AED-128 şifrelemesi - Panik Alarmı ve Sabotaj Alarmı - Sinyal gücü göstergesi - Pili ile çalışma	\$43,00

KABLOLU-HYBRİD ALARM SİSTEMLERİ				
161604000060	DS-PHA20-W2P		<p>AX KABLOLU-HYBRİD ALARM PANELİ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Zone Giriş (20'ye yükseltilebilir), 2 Çıkış (20'ye yükseltilebilir) - 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir - Dahili LAN ve WiFi, PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir - 2 adet IP Kamera desteği (görsel alarm doğrulaması için) - Alarm durumunda olay kaydı ile beraber Cep Uygulamasına ve Eposta olarak 7 sn video kaydı gönderme - Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme - Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı - 15 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 13 kullanıcı) - Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / Lityum Pili Destekli - DS-PM-RSWR ilavesi ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz) - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	\$195,00
161603000012	DS-PHA64-M		<p>AX KABLOLU-HYBRİD ALARM PANELİ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Zone Giriş (64'e yükseltilebilir), 4 Çıkış (64'e yükseltilebilir) - 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir - Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir - Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme - Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı - 47 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 45 kullanıcı) - Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / 12v7A Akü desteği - DS-PM-RSWR modülü ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz) - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	\$225,00
161604000061	DS-PKG-H8L		<p>KABLOLU TUŞ TAKIMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu - 8 Bölge Kablolü tuş takımı - Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu - Sabotaj korumalı - Gerçek zamanlı durum göstergesi - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90 	\$55,00
161603000006	DS-PK-L		<p>KABLOLU LCD EKRANLI TUŞ TAKIMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu - 8 Bölge Kablolü tuş takımı - Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu - Sabotaj korumalı - Gerçek zamanlı durum göstergesi - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90 	\$99,00
161603000015	DS-PM-RSWR-433		<p>RS485 KABLOSUZ ALICI ÜNİTESİ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 adet kablosuz giriş - 32 adet kablosuz kumanda desteği - Hibrit paneller ile uyumlu - 12v DC güç girişi 	\$68,00
161603000011	DS-PD1-MC-WS		<p>KABLOLU MANYETİK KONTAK</p> <p>ABS kaplama, Bağılantı tipi: NC, yüzey montajı için</p> <p>Boyutlar (U x G x Y):</p> <p>63,5 mm x 12,5 mm x 15,7 mm (Ana Parça)</p> <p>63,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (İkinci Parça)</p>	\$7,00
161603000005	DS-PD1-P10P		<p>KABLOLU PIR DEDEKTÖR (HAYVAN UYUMLU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evcil Hayvan Bağışıklığı 10kg - Algılama aralığı: 10 mt x 10 mt, 90 derece - Sabotaj koruması - Ayak dahil değildir 	\$15,00
161603000008	DS-PDP18-EG2		<p>KABLOLU PIR DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Algılama aralığı: 18 mt x 18 mt, 85,9 derece - Sabotaj koruması - Ayak dahil değildir 	\$19,00
161603000009	DS-PD2-P10PE		<p>KABLOLU PET PIR DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evcil Hayvan Bağışıklığı 24kg - Algılama aralığı: 10 mt x 10 mt, 85 derece - Sabotaj koruması - Ayak dahil değildir 	\$29,00
161603000010	DS-PD2-P12QE-C		<p>KABLOLU PIR DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Algılama aralığı: 12 mt x 12 mt, 360 derece - Sabotaj koruması - Ayak dahil değildir 	\$58,00
161601000001	DS-PDB-IN-Wallbracket		<p>Duvar Montaj Aparatı</p>	\$1,50

161601000018	DS-PDB-IN- Ceilingbracket		Tavan Montaj Aparatı	\$1,50
161604000063	DS-PMA-P		PSTN MODÜLÜ - Hibrit paneller için PSTN iletişim modülü	\$33,00
161604000063	DS-PMA-G1		GPRS MODÜLÜ - Hibrit paneller için GPRS iletişim modülü	\$33,00
161603000014	DS-PM-RS18		8 Kanal RS485 giriş modülü - 12v DC güç girişi - Hibrit paneller için	\$80,00